【メール設定】Thunderbird メールアカウントの追加設定方法

1. Thunderbird のセットアップ \rightarrow 「次へ」





4.セットアップ完了

6	Mozilla Thunderbird のセットアップ 了します	を完
	エンピューラーに Mozile Thunderbird がインストール た。	1131
	(完了)をクリックするとセットアップを終了します。	
\sim	マ 今すぐ Mostle Thunderbird を起館(L)	

3. Thunderbird をインストールする

Mozilia Inunderbird @E9F29	7		×
セットアップ設定の確認			14
Thunderbirdをインストールする準備	ができました。		۲
次の場所に Thunderbird をインスト	-&6#\$1		
C:#Program Files#Mozilla Thunder	bird		
ビンストール1をクリックするとインスト	ー」に開始します。		
[インストール]をクリックするとインスト	-1.2 開始します。		

5.アカウントのセットアップ



アカウント情報を入力する

お送りした「メールサービスのご案内」を参照 しながら入力してください。

【既存のメールアドレスのセットアップ】 ・あなたのお名前「お客様のお名前」 ・メールアドレス「メールサービスのご案内の (メールアドレス)」 ・パスワード「メールサービスのご案内の(パ スワード)」

→「手動設定」をクリック

6. お送りした「メールサービスのご案内」を参照しながら入力 → 「詳細設定」

0 <u>0 0</u> 0				
	webporte.jp	B Trevented Trevel Weiter – Mar. K. Comparison of the second s		【受信サーバー】 ・プロトコル「POP3」を選択 ・ホスト名「mx.webporte.jp」を入力 ・ポート番号「995」を入力 ・接続の保護「SSL/TLS」を選択 ・認識方法「通常のパスワード認証」を選択
2496 400 2496 400 2496 400 2496 400 2406 400 2000 400 20000000000	439-694 702-F8 409-694 400-694 400-604 400-600-600 400-600-600-600-600-600-600-600-600-600-			 ・ユーザー名 メールサービスのご案内の アカウント名」を入力 【送信サーバー】 ・ホスト名「mx.webporte.jp」を入力 ・ポート番号「465」を入力 ・接続の保護「SSL/TLS」を選択
(1872) BRITE AND THE ADDRESS OF THE	(even) (even) (contract) (contrac	2=198820-11.0 F.	ALCONOMIC DATE OF	・認識方法「通常のハスワート認証」を選択 ・ユーザー名「メールサービスのご案内の アカウント名」を入力 →「詳細設定」をクリック

7.「詳細設定の確認」のダイヤログボックスが開くので、右下の「OK」をクリック



8.「サーバー設定」を確認する

	un . 199 - 1	ц	= - = ×	
 サイールアドレス ボイールアドレス ボイ・ロエ ア・クロエ の名形をした時のしつからや 細胞でから入入力) 曲のから、 かくごう時期、 時に知る ボインクを用いた。 ボインクを用いた。 ボインクを用いた。 ボインクを用いた。 ボインクを用いた。 ボインクを用いた。 ボインクを用いた。 ボーンクシーン・ 	Presented Transportunes - No. X () 2000100 Proceeding () 2005-00 Proceeding () 20	* ×	Hot 📧 ⊘ aza 96	【サーバー設定】 ・サーバーの種類「POPメールサーバー」 ・サーバー名「mx.webporte.jp」 ・ユーザー名「アカウント名」 ・ポート「995」 【セキュリティ設定】 ・接続の保護「SSL/TLS」 ・認識方法「通常のパスワード認証」 【サーバー設定】
2321+Wittys +	 And Association Marcola and Annual Annu	con-stratignet.		「メッセードしてから〇日以上経過した メッセージは削除する」にチェックが入っている
D reason	P2:0-F_Ltort-UTBNL259-A-95688 Y2:0-F_Ltort-UTBNL259-A-956888 Y2:0-F_Ltort-UTBNL259-A-956888	840		ことを確認し、仕意の日数を設定 (例:14日後)
(1) Theodorised (2)(64) 2(2 - 17/2 - 2)(2)	nurvas, märkenministerinäärentuse,		ALVERTICATION A	

9.「送信(SMTP)サーバーの設定」を選択 → 「編集」をクリック



10.「送信 (SMTP) サーバー」の設定を確認する → 「OK」をクリックして設定完了

設定		
説明:(D)		
サーバー名:(S)	mx.webporte.jp	1
경험 가지 않는 것이 같은 💆		
ポート番号:(P)	465 💭 既定值:465	
ポート番号:(P) セキュリティと読	465 💭 既定值:465	
ポート番号:(P) セキュリティと読 接続の保護:(N)	465 页 既定值:465	
ポート番号:(P) セキュリティと認 接続の保護:(N) 認証方式:(I)	465 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	

【設定】 ・サーバー名「mx.webporte.jp」 ・ポート番号「465」 【セキュリティと認証】 ・接続の保護「SSL/TLS」 ・認識方法「通常のパスワード認証」 ・ユーザー名「アカウント名」 →「OK」をクリックして完了